




HEAT RESISTANT SPRAY 600 °C



COVERAGE

HEAT RESISTANT

MATERIAL



MAX +600 °C

HARDNESS



MASTON KUUMAKESTOMAALI on helpokäyttöinen spraymaali, jonka lämmönkesto on + 600°C. Käyttökohteita mm. uunien, kattiloiden, savupiipujen ja grillien ulkopinnat sekä autojen pakoputkistot ym., joiden käyttölämpötila ei ylitä + 600°C.

Muista suojata pinnat, joita ei maalata.

Käsittelyn jälkeen anna pinnan kuivua n. 30 min (+ 20°C). Maalipinta saavuttaa lopulliset ominaisuutensa, kun sitä on lämmitetty + 200°C:ssa n. 60 min ajan.

SIDEAINE:

Silikoni, liuotinhenteinen

KIILTOASTE (DIN 67530 60 °):

matta 0-25 kiiltoyksikköä

LÄMMÖNKESTO: 600 °C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

PÄÄLLEMAALAU: aina, 5 minuuttia kerrosten välissä

Lämmitä 60 minuuttia 200°C asteessa kovettaaksesi pinnan

KOKO: 400ml




MYyntierä: 6 kpl

Ohjeet voimassa, kun 20°C, ilman suhteellinen kosteus 20% - 70%

HEAT RESISTANT SPRAY 600 °C - EU



MASTON

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Spraypaint Heat resistant +600°C 400ml - EU	Color	Barcode
400996-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C Silver 400ml		6412490034245
710221-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C Black 400ml		6412490034368
710222-EU	Spraypaint Heat resistant 600°C white 400ml		6412490035365

HEAT RESISTANT SPRAY 600 °C

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Spraypaint Heat resistant +600°C 400ml - EU	Color	Barcode
400996	Spraypaint Heat resistant 600°C Silver 400ml		6412494009966
710221	Spraypaint Heat resistant 600°C Black 400ml		6412497102213